


FD3^{et} FD4



E^{re} E. LANNES
Machines Agricoles
L'ÉZIGNAN (Aude) - T^é 0.37


ALLIS-CHALMERS




TRACTEURS POUR LA **VIGNE** ET LES **VERGERS**

tracteurs **ALLIS-CHALMERS**

FD3 et FD4 "VIGNES" "VERGERS"



spécifications générales



FD3.O VL

FD4.O VL

DIMENSIONS

Longueur hors tout	2,69 m	2,76 m
Largeur hors tout		
— mini	0,99 m	1,02 m
— maxi	1,49 m	1,52 m
Hauteur hors tout	1,25 m	1,41 m
Garde au sol	0,31 m	0,31 m
Empattement	1,79 m	1,87 m

POIDS

En ordre de marche	1 310 kg	1 540 kg
--------------------	----------	----------

MOTEURS

Type Diesel 4 temps	4 cyl.	3 cyl.
Alésage x course	85 x 85 mm	91,4 x 127 mm
Cylindrée	1 928 cm ³	2 502 cm ³
Refroidissement eau (pompe et thermostat).		

PNEUMATIQUES

Roues avant	400 - 15	450 - 16
Roues arrière	10 - 28	10 - 28

VITESSES D'AVANCEMENT

Régime moteur	2 200 tr/mn	1 800 tr/mn
Gamme lente		
1 ^e	1,2	1,2
2 ^e	2,1	2,1
3 ^e	3,4	3,4
4 ^e	5,5	5,5
Rapide		
1 ^e	4,3	4,3
2 ^e	7,4	7,4
3 ^e	12,2	12,2
4 ^e	20	20
Arrière		
1 ^e	2,2	2,2
2 ^e	3,5	3,5
3 ^e	6	6
4 ^e	9,5	9,5

PRISE DE FORCE ARRIÈRE

Vitesse au régime nominal moteur	540 et 1 080 tr/mn
Diamètre	39,4 mm (1 3/8")

VOIES VARIABLES

Roues avant	0,80 à 1 m	0,80 à 1,10 m
Roues arrière	0,71 à 1,21 m	0,74 à 1,24 m

CAPACITÉS

Carter moteur	4 l	7 l
Transmission	11,5 l	14 l
Réducteur (chaque)	1,5 l	1,5 l
Relev. Hydraulique	12 l	12 l
Réservoir à combust.	20 l	32 l
Système de refroid.	9 l	10 l

ÉQUIPEMENT STANDARD

Voie variable avant et arrière
8 vitesses avant et 4 arrière
Blocage de différentiel
Freins indépendants et frein d'immobilisation
Prise de force AR. indépendante à 2 régimes.
Chape d'attelage AR pivotante à hauteur réglable
Chape avant
Éclairage électrique avant. Feu rouge arrière
Plaque de police conforme au code de la route
Avertisseur
Démarreur électrique, dynamo de charge, régulateur de tension
Batteries : 2 de 6 volts
Tableau de bord comprenant :
— Thermomètre
— Voyant pour la pression d'huile
— Voyant pour la charge de la dynamo
— Jauge de combustible
— Compte tours moteur
— Totalisateur d'heures de travail
— Clef de contact
— Bouton de démarreur
— Bouton de réchauffage
— Commutateur d'éclairage
— Relevage hydraulique, pompe à engrenages indépendante, circuit d'huile autonome, contrôle de profondeur, transfert de poids réglable, prise pour vérin extérieur, stabilisateur des bras de relevage.

ÉQUIPEMENT FACULTATIF

Masses avant d'alourdissement.

● Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre d'indication et sans engagement.

EDITIONS R.G.D.P. - FF 299 1-64

VENDEUVRE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 MILLIONS DE FRANCS • R. C. SEINE 54 B 2529

9, AVENUE KLÉBER, PARIS-XVI - TÉL. PASSY 35-19

AGENT :

Marcel MAUREL
GARAGISTE
FABREZAN (Aude)