

DEUTZ



TRACTEUR DIESEL **60** CV REFROIDI PAR AIR
pour gros travaux

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Construction:

Monobloc avec suspension souple du moteur. Essieu avant monté sur demi-cadre portant sur la boîte de vitesses.

Moteur:

Diesel DEUTZ 4 cylindres, 4 temps, refroidi par air, type F 4 L 514, 60 CV. Chambre de turbulence DEUTZ-l'Orange. Dispositif de démarrage électrique, piston en métal léger, graissage par circulation sous pression, réfrigérant d'huile, pompe à injection BOSCH, pompe d'alimentation de combustible, épurateur d'air à bain d'huile avec préfiltre, embrayage à friction à disque unique dans le volant, alésage 110 mm, course 140 mm, cylindrée 5320 cm³, nombre de tours 1650 t/m.

Essieu avant:

oscillant à double ressort avec fusées robustes.

Pont-arrière:

2 demi-arbres de roues, montés sur roulements à rouleaux et reliés au différentiel par l'entremise d'un arbre intermédiaire.

Boîte de vitesses:

Engrenages tournant dans un bain d'huile.

5 Vitesses avant:

Avec pneus 13-30 AS
3,8-5,3-6,8-12,0-20,0 km/h
marche arrière 3,0 km/h.

Direction:

Ross - ZF.

Poulie:

diamètre 340 mm - Largeur 220 mm, 1275 t/m

Prise de force:

1,3/4" x 75 mm, 540 t/m.

Freins:

Frein à main agissant sur la boîte de vitesses comme frein à l'arrêt.
Frein à pédale agissant sur les roues arrière comme frein de route et de direction. Les deux dispositifs sont des SERVO-freins à mâchoires internes.

Équipement électrique:

Dynamo 12Volts, 300 watts, démarreur 4 CV, 2 batteries 12 volts, chacune de 84 Ah, 2 phares avec feu de route,

code et feux de position, 2 feux arrière avec éclairage de plaque, 1 feu de stop, 1 klaxon, lampes témoin, prises de courant pour remorque et balladeuse, thermomètre à distance avec dispositif d'alarme acoustique.

Poids total:

2875 Kg. y compris combustible et huile de graissage.

Consommation de combustible:

En moyenne environ 4 Kg/h.

Capacité du réservoir à combustible: 85 lt.

Capacité d'huile:

Dans le moteur: 11 lt, dans la boîte de vitesses: 45 lt, dans le réfrigérant d'huile: 3 lt.

Pneus:

avant 6,50-20 AS
arrière 15-30 AS ou 13-30 AS

Encombrement:

Longueur 3750 mm
Largeur 1885 mm/2185 mm } à 13-30
Hauteur 1925 mm

Voie:

1520 mm

Empattement:

2430 mm

Garde au sol:

470 mm sous l'essieu avant.

Dispositif d'attelage: (hauteur)

pour instruments agricoles 360 mm,
pour remorques 795 mm, à l'avant 760 mm.

Rayon de braquage:

avec frein de direction 4 m, sans 5 m.

Accessoires supplémentaires:

toit de protection avec pare-brise, pompe de gonflage, masses d'alourdissement, 2 vitesses lentes 2,3 et 3,1 km/h, marche AR 1,8 km/h.

Force maximum au crochet:

Env. 2500 Kg.

Charge brute remorquée:

Environ 30 Tonnes à vitesse maximum sur route sèche et plane.

Capacité de travail de la charrue:

Env. 8 ha en 10 heures à 20/25 cm en profondeur.

Gravures, dimensions et poids sont sans engagement.

GAMME DES TRACTEURS DEUTZ:

15 CV · 30 CV · 35 CV · 42 CV · 50 CV · 60 CV



KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG · KÖLN

IMPORTATEUR:

PARIS: GASPARI

33-35, rue de Linthout

BRUXELLES

Tél.: 33.21.83