

Hy. Bergerat, Monnoyeur & Cie

Société à Responsabilité limitée au Capital de 4.250.000 francs

TÉLÉGRAMMES - TIBI - PARIS-34

CHÈQUE POSTAL PARIS 994-98

6, Rue Christophe-Colomb
PARIS (8°)

TÉLÉPHONE :
ÉLYSÉES 64-90 A 64-92
R.C. SEINE 210-480 B

AGENTS GÉNÉRAUX

8th Exploitation J & E^{ts} LAVILLE
62, Rue des Chantiers
VERSAILLES - Ver. 00-74



SUCCURSALE DE TOULOUSE

SOCIÉTÉ TOULOUSAINE Hy. BERGERAT, MONNOYEUR et Cie

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
SICA-TOULOUSE

29 bis, Boulevard de Strasbourg, TOULOUSE

TÉLÉPH. : 237-74 et 261-99
R. C. TOULOUSE 3193 B

CARACTÉRISTIQUES DES TRACTEURS JOHN DEERE

	Type " M "	Type " B "	Type " A "	Type " D "
PUISSANCE :				
A la barre..... (CV)	17	22	27	38
A la poulie..... »	20	24	31	42
CAPACITÉ MOYENNE DE TRAVAIL 1 à 2 socs de 30 cms 2 socs de 35 cms 2 socs de 40 cms ou 3 socs de 35 cms 3 à 4 socs de 35 cms				
VITESSES :				
Première. (kmh)	2,55	2,4	4	4,3
Deuxième. »	5	4	5,2	5,9
Troisième. »	6,8	5,6	6,8	7,5
Quatrième. »	19	7,2	8,8	Vitesse calculée avec des pneus de 14×30
Cinquième. »	2,35	9,2	11,8	
Sixième. »		16,1	20,4	
Arrière. »		4	6,4	
MOTEUR :				
Alésage et course.. (mm)	101,6×101,6	119,06×139,7	139,7×171,4	171,5×177,8
Tours-minute.	1 650	1 250	975	900
Allumage.	Magnéto HT	Magnéto HT	Magnéto HT	Magnéto HT
Graissage.	Sous-pression	Sous-pression	Sous-pression	Sous-pression
Refroidissement.	Eau (thermo-siphon)	Eau (thermo-siphon)	Eau (thermo-siphon)	Eau (thermo-siphon)
Carburant normal	Pétrole	Pétrole	Pétrole	Pétrole
Poulie :				
Diamètre.	171,5 mm	246,05 mm	323,8 mm	336,6 mm
Tours-minute.	1 720	1 250	975	900
Prise de force :				
Vitesse en tours-minute..	550	541	546	526
Dimensions :				
Voie AV	0 m 96 à 1 m 32	1 m 42 à 2 m 23	1 m 42 à 2 m 23	1 m 40
Voie AR	0 m 96 à 1 m 32			
Largeur hors tout.....	1 m 32	2 m 20	2 m 20	1 m 80
Longueur hors tout.....	2 m 80	3 m 35	3 m 40	3 m 30
Poids en ordre de marche...	1 225 kgs	1 825 kgs	2 152 kgs	2 575 kgs